

WELLKANTEN

DATENBLATT


CODE **ES762**

TYP

C-U 20/50 HP Compact blue

BEZEICHNUNG

Wellkanten längs angebracht.



PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff	Polyurethan (TPU) - HP® System		
Farbe	HP® blau		
Härte	92 ±5 Sh.A		
B = Breite	42 mm	1,65 in.	
H = Höhe	50 mm	1,97 in.	
P = Teilung	40 mm	1,57 in.	
Dicke	2.7 mm	0,11 in.	
Gewicht	93 gr/m	0.083 oz/in.	

Minimaler Trommeldurchmesser (1)

■ Längsrichtung-Transportseite	120 mm	4.7 in.
--------------------------------	--------	---------

(1) Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.

Temperatur (2)	min.	-30 °C	-22 °F
	max	70 °C	158 °F

(2) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

Rollenlänge vorgeformt oder Vielfach	25.0 m	82.0 ft
---	--------	---------

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
HALAL (World Halal Authority)



SCHWEISSMETHODE

- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

Ausgabe: 22-01-2020

Datum der letzten Änderung: 04-03-2020

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.