


C-U 20/60 HP Compact blue

DESCRIZIONE

Bordo di contenimento applicato longitudinalmente.

SISTEMA PRODOTTO


DATI TECNICI

Materiale	Poliuretano (TPU) - Sistema HP®		
Colore	Blu HP®		
Durezza	92 ±5 Sh.A		
B = Base	42 mm	1,65 in.	
H = Altezza	60 mm	2,36 in.	
P = Passo	40 mm	1,57 in.	
Spessore	2.7 mm	0,11 in.	
Peso	112 gr/m	0.100 oz/in.	

Diametro minimo di avvolgimento⁽¹⁾

■ longitudinale-lato trasporto	145 mm	5.7 in.	
--------------------------------	--------	---------	--

⁽¹⁾ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

Resistenza alla temperatura ⁽²⁾	min.	-30 °C	-22 °F
	max	70 °C	158 °F

⁽²⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

Lunghezza rotolo preformato o multipli	25.0 m	82.0 ft	
--	--------	---------	--

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
 EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
 EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
 EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
 FDA (Food and Drug Administration)
 HALAL (World Halal Authority)


METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

CODICE PRODOTTO ES764

Data ultimo aggiornamento: 12-07-2023

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.