技术参数表

C-U 20/80 HP Compact blue

特征

聚氨酯PU裙边，纵向安装





技术规格

材质	聚氨酯 (TPU) - HP® 系列		
颜色	HP® 蓝		
硬度	92 ±5 Sh.A		
B = 底面	42 毫米	1,65 英吋	
H = 高度	80 毫米	3,15 英吋	
P = 节距	40 毫米	1,57 英吋	
厚度	2.7 毫米	0,11 英吋	
重量	149 克/米	0.132 盎司	
最小轮径(1)			
■ 纵向-输送面	200 毫米	7.9 英吋	
(1) 环境温度20℃时的最小轮径			
工作温度 (2)	最小.	-30 摄氏度	-22 华氏度
	最大.	70 摄氏度	158 华氏度
(2) 接近上下限时，寿命会相应缩减			
预制卷料长度或其倍数	25.0 米	82.0 英尺	

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正
欧盟法规EC 1935/2004及修正
欧盟法规EC 2023/2006及修正
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正
HACCP (危害分析和关键控制点)
FDA (美国食品药物管理局)
HALAL (国际清真认证管理局)

使用方法

- 高周波熔接

备注

编号 ES765

更新： 28-03-2022

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性，它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值，我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用，CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。