



TASSEaux et PROFILS DE GUIDAGE
FICHE TECHNIQUE
CODE ES76
TYPE
L30 RF
DESCRIPTION

Profil transversal incliné avec base pleine.


DONNÉE TECHNIQUES

Matière Chlorure de polyvinyle (PVC)

Dureté 60 ±5 Sh.A

Couleur Verte

Base Pleine

B Grande base 20.0 mm 0.79 in.

b Petite base --- mm --- in.

H Hauteur 30.0 mm 1.18 in.

Poids 298 gr/m 0.265 oz/in.

Pas minimum

■ longitudinal --- mm --- in.

■ transversal 50 mm 2.0 in.

Diamètre minimum d'enroulement (1)

■ longitudinal-côté tambour --- mm --- in.

■ longitudinal-côté transport --- mm --- in.

■ transversal-côté transport 80 mm 3.2 in.

(1) Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

 Résistance à la température (2) min. -10 °C 14 °F
 max 60 °C 140 °F

(2) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

Dimensions rouleau/barre 2.4 m 7.9 ft

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour

MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 22-01-2020

Date dernière modification: 22-01-2020

LIMITATION DE RESPONSABILITE

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.