



**PROFILI e GUIDE**
**SCHEDA TECNICA**
**CODICE ES76**
**TIPO**
**L30 RF**
**DESCRIZIONE**

Profilo trasversale a doppia inclinazione. Base priva di scanalatura.


**DATI TECNICI**

|                 |                             |       |        |
|-----------------|-----------------------------|-------|--------|
| Materiale       | Cloruro di polivinile (PVC) |       |        |
| Durezza         | 60 $\pm$ 5 Sh.A             |       |        |
| Colore          | Verde                       |       |        |
| Base            | Piatta                      |       |        |
| B Base maggiore | 20.0 mm                     | 0.79  | in.    |
| b Base minore   | --- mm                      | ---   | in.    |
| H Altezza       | 30.0 mm                     | 1.18  | in.    |
| Peso            | 298 gr/m                    | 0.265 | oz/in. |
| Passo minimo    |                             |       |        |
| ■ longitudinale | --- mm                      | ---   | in.    |
| ■ trasversale   | 50 mm                       | 2.0   | in.    |

**Diametro minimo di avvolgimento<sup>(1)</sup>**

|                                  |        |     |     |
|----------------------------------|--------|-----|-----|
| ■ longitudinale-lato scorrimento | --- mm | --- | in. |
| ■ longitudinale-lato trasporto   | --- mm | --- | in. |
| ■ trasversale-lato trasporto     | 80 mm  | 3.2 | in. |

<sup>(1)</sup> Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

|                                            |      |        |     |    |
|--------------------------------------------|------|--------|-----|----|
| Resistenza alla temperatura <sup>(2)</sup> | min. | -10 °C | 14  | °F |
|                                            | max  | 60 °C  | 140 | °F |

<sup>(2)</sup> L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

|                        |       |     |    |
|------------------------|-------|-----|----|
| Lunghezza rotolo/barra | 2.4 m | 7.9 | ft |
|------------------------|-------|-----|----|

**CONFORMITÀ**

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

**METODO DI APPLICAZIONE**

- Saldatura ad alta frequenza

**NOTE**

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.