

**TASSEaux et PROFILS DE GUIDAGE**

**FICHE TECHNIQUE**


**CODE** ES813

**TYPE**

**K17 U blue DET**

**DESCRIPTION**

Profils utilisés principalement comme guides sur les bandes transporteuses.



**DONNÉE TECHNIQUES**

|                |                    |       |        |
|----------------|--------------------|-------|--------|
| Matière        | Polyuréthane (TPU) |       |        |
| Dureté         | 85 ±5 Sh.A         |       |        |
| Couleur        | Bleu foncée        |       |        |
| Base           | Creuse             |       |        |
| B Grande base  | 17.0 mm            | 0.67  | in.    |
| b Petite base  | 9.0 mm             | 0.35  | in.    |
| H Hauteur      | 11.0 mm            | 0.43  | in.    |
| Poids          | 143 gr/m           | 0.127 | oz/in. |
| Pas minimum    |                    |       |        |
| ■ longitudinal | 45 mm              | 1.8   | in.    |
| ■ transversal  | 45 mm              | 1.8   | in.    |

**Diamètre minimum d'enroulement (1)**

|                               |        |     |     |
|-------------------------------|--------|-----|-----|
| ■ longitudinal-côté tambour   | 125 mm | 4.9 | in. |
| ■ longitudinal-côté transport | 200 mm | 7.9 | in. |
| ■ transversal-côté transport  | --- mm | --- | in. |

<sup>(1)</sup> Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

|                                 |      |        |     |    |
|---------------------------------|------|--------|-----|----|
| Résistance à la température (2) | min. | -20 °C | -4  | °F |
|                                 | max  | 60 °C  | 140 | °F |

<sup>(2)</sup> L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

|                          |         |       |    |
|--------------------------|---------|-------|----|
| Dimensions rouleau/barre | 100.0 m | 328.0 | ft |
|--------------------------|---------|-------|----|

**EN CONFORMITÉ AUX NORMES**

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour  
EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour  
EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour  
EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour  
FDA (Food and Drug Administration)  
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Réglementation et mises à jour  
HALAL (World Halal Authority)



**MÉTHODE DE POSE**

- Soudure à l'air chaud
- Soudure à l'haute fréquence

**NOTE**

Édition: 22-01-2020

Date dernière modification: 31-08-2020

**LIMITATION DE RESPONSABILITE**

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.