

PROFILI e GUIDE

SCHEMA TECNICA

CODICE ES854



TIPO

T120 U HP RG blue 55MD

DESCRIZIONE

Profilo trasversale in poliuretano HP®

SISTEMA PRODOTTO 



DATI TECNICI

Materiale	Poliuretano (TPU) - Sistema HP®		
Durezza	55 ±5 Sh.D		
Colore	Blu HP®		
Base	Piatta		
B Base maggiore	10.0 mm	0.39	in.
b Base minore	--- mm	---	in.
H Altezza	120.0 mm	4.72	in.
Peso	750 gr/m	0.667	oz/in.
Passo minimo			
■ longitudinale	--- mm	---	in.
■ trasversale	45 mm	1.8	in.
Diametro minimo di avvolgimento ⁽¹⁾			
■ longitudinale-lato scorrimento	--- mm	---	in.
■ longitudinale-lato trasporto	--- mm	---	in.
■ trasversale-lato trasporto	65 mm	2.6	in.
⁽¹⁾ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C			
Resistenza alla temperatura ⁽²⁾	min.	-30 °C	-22 °F
	max	80 °C	176 °F
⁽²⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata			
Lunghezza rotolo/barra	0.8 m	2.6	ft

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Regolamento e aggiornamenti



METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

Goffratura RG su un lato

Edizione: 13-02-2020

Data ultimo aggiornamento: 14-05-2021

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.