

挡板和导条

技术参数表

编号



ES899

型号

K13 U P FXD

特征

挡块主要用于输送带的导条



技术规格

材质	聚氨酯 (TPU)						
硬度	85 ±5 Sh.A						
颜色	Silver						
底面	平底						
B 上底	13.0 毫米	0.51 英吋					
b 下底	7.0 毫米	0.28 英吋					
H 高度	8.0 毫米	0.31 英吋					
重量	78 克/米	0.069 盎司					
最小间距							
■ 纵向	45 毫米	1.8 英吋					
■ 横向	45 毫米	1.8 英吋					
最小轮径 ⁽¹⁾							
■ 纵向-驱动面	--- 毫米	--- 英吋					
■ 纵向-输送面	95 毫米	3.7 英吋					
■ 横向-输送面	90 毫米	3.5 英吋					
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径							
工作温度 ⁽²⁾	最小.	-20 摄氏度	-4 华氏度				
	最大.	60 摄氏度	140 华氏度				
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减							
卷料/棒条尺寸	150.0 米	492.0 英尺					

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正
欧盟法规EC 1935/2004及修正
欧盟法规EC 2023/2006及修正
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正
FDA (美国食品药品监督管理局)



使用方法

- 热风熔接
- 高周波熔接

备注

发布: 4-04-2023

更新: 19-04-2023

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。