


TASSEaux et PROFILS DE GUIDAGE
FICHE TECHNIQUE
CODE ES909
TYPE
K10 HY blue
DESCRIPTION

Profils utilisés principalement comme guides sur les bandes transporteuses.


DONNÉE TECHNIQUES

Matière	Polyoléfine thermoplastique (TPO)		
Dureté	85 ±5 Sh.A		
Couleur	Bleu		
Base	Creuse		
B Grande base	10.0 mm	0.39 in.	
b Petite base	6.0 mm	0.24 in.	
H Hauteur	6.0 mm	0.24 in.	
Poids	46 gr/m	0.041 oz/in.	
Pas minimum			
■ longitudinal	40 mm	1.6 in.	
■ transversal	40 mm	1.6 in.	
Diamètre minimum d'enroulement (1)			
■ longitudinal-côté tambour	65 mm	2.6 in.	
■ longitudinal-côté transport	105 mm	4.1 in.	
■ transversal-côté transport	--- mm	--- in.	
⁽¹⁾ Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C			
Résistance à la température (2)	min.	-40 °C	-40 °F
	max	60 °C	140 °F
⁽²⁾ L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie			
Dimensions rouleau/barre	300.0 m	984.0 ft	


EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
 EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour
 EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour
 EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour
 FDA (Food and Drug Administration)


MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 17-02-2022

Date dernière modification: 15-02-2024

LIMITATION DE RESPONSABILITE

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.