


TASSEaux et PROFILS DE GUIDAGE
FICHE TECHNIQUE
CODE ES93
TYPE
S8 U P W
DESCRIPTION

Profil posé transversalement ou longitudinalement.


DONNÉE TECHNIQUES

Matière	Polyuréthane (TPU)		
Dureté	70 ±5 Sh.A		
Couleur	Blanche		
Base	Pleine		
B Grande base	8.0 mm	0.31	in.
b Petite base	--- mm	---	in.
H Hauteur	8.0 mm	0.31	in.
Poids	71 gr/m	0.063	oz/in.
Pas minimum			
■ longitudinal	40 mm	1.6	in.
■ transversal	40 mm	1.6	in.

Diamètre minimum d'enroulement (1)

■ longitudinal-côté tambour	70 mm	2.8	in.
■ longitudinal-côté transport	115 mm	4.5	in.
■ transversal-côté transport	50 mm	2.0	in.

(1) Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

Résistance à la température (2)	min.	-20 °C	-4 °F
	max	70 °C	158 °F

(2) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

Dimensions rouleau/barre	200.0 m	656.0	ft
--------------------------	---------	-------	----

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

 REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
 EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour
 EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour
 EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour
 FDA (Food and Drug Administration)

MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'air chaud
- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 22-01-2020

Date dernière modification: 27-05-2021

LIMITATION DE RESPONSABILITE

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.