TASSEAUX et PROFILS DE GUIDAGE

FICHE TECHNIQUE

CODE ES941 **TYPE** **K13 TPO W**

DESCRIPTION

Profils utilisés principalement comme guides sur les bandes transporteuses.



DONNÉE TECHNIQUES

Matière	Polyoléfine thermoplastique (TPO)			
Dureté	85 ±5 Sh.A			
Couleur	Blanche			
Base	Creuse			
B Grande base	13.0	mm	0.51	*in.*
b Petite base	7.0	mm	0.28	*in.*
H Hauteur	8.0	mm	0.31	*in.*
Poids	93	gr/m	0.083	*oz/in.*
Pas minimum				
■ longitudinal	45	mm	1.8	*in.*
■ transversal	45	mm	1.8	*in.*
Diamètre minimum d'enroulement (1)				
■ longitudinal-côté tambour	85	mm	3.4	*in.*
■ longitudinal-côté transport	140	mm	5.5	*in.*
■ transversal-côté transport	---	mm	---	*in.*
Résistance à la température (2) min.	-40	°C	-40	°F
Résistance à la température (2) max	60	°C	140	°F
Dimensions rouleau/barre	150.0	m	492.0	*ft*

(1) Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

(2) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour
EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour
EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour
FDA (Food and Drug Administration)

MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 3-02-2022 Date dernière modification: 30-03-2022

LIMITATION DE RESPONSABILITE
La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantie pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.

CHIORINO S.p.A. - VIA S. AGATA, 9 - 13900 BIELLA - ITALIA - P.O.B. 460 - TEL. +39-015-8489.1 - FAX +39-015.8489161
chiorino@chiorino.com - www.chiorino.com