

LÄNGSPROFILE und QUERPROFILE

DATENBLATT

CODE **ES948**


TYP

K10 U P FXD

BEZEICHNUNG

Alle Profile werden in der Regel als Führungsprofile angebracht.

FXD



PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff	Polyurethan (TPU)		
Härte	85 ±5 Sh.A		
Farbe	Silber-		
Fuß	Voll		
B Profilbreite unten	10.0 mm	0.39	in.
b Profilbreite oben	6.0 mm	0.24	in.
H Höhe	6.0 mm	0.24	in.
Gewicht	78 gr/m	0.069	oz/in.
Teilung minimum			
■ Längsrichtung	40 mm	1.6	in.
■ Querrichtung	40 mm	1.6	in.

Minimaler Trommeldurchmesser⁽¹⁾

■ Längsrichtung-Laufseite	---	mm	---	in.
■ Längsrichtung-Transportseite	60	mm	2.4	in.
■ Querrichtung-Transportseite	55	mm	2.2	in.

⁽¹⁾ Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.

Temperatur ⁽²⁾	min.	-20 °C	-4	°F
	max	60 °C	140	°F

⁽²⁾ Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

Standardlänge	300.0 m	984.0	ft
---------------	---------	-------	----

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung
FDA (Food and Drug Administration)



SCHWEISSMETHODE

- Hochfrequenz
- Heissluft

ANMERKUNGEN

Ausgabe: 4-04-2023

Datum der letzten Änderung: 19-04-2023

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.