

# WELLKANTEN

# DATENBLATT

CODE ES988


TYP

C-U 10/30 HP blue AM

## BEZEICHNUNG

Wellkanten längs angebracht.

PRODUKTSYSTEM 



## PROFILKONSTRUKTION

|             |                                |              |  |
|-------------|--------------------------------|--------------|--|
| Werkstoff   | Polyurethan (TPU) - HP® System |              |  |
| Farbe       | HP® blau                       |              |  |
| Härte       | 85 ±5 Sh.A                     |              |  |
| B = Breite  | 22 mm                          | 0,87 in.     |  |
| H = Höhe    | 30 mm                          | 1,18 in.     |  |
| P = Teilung | 24 mm                          | 0,94 in.     |  |
| Dicke       | 1.7 mm                         | 0,07 in.     |  |
| Gewicht     | 56 gr/m                        | 0.050 oz/in. |  |

Minimaler Trommeldurchmesser (1)

|                                |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| ■ Längsrichtung-Transportseite | 70 mm | 2.8 in. |
|--------------------------------|-------|---------|

(1) Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.

|                |      |        |        |
|----------------|------|--------|--------|
| Temperatur (2) | min. | -30 °C | -22 °F |
|                | max  | 70 °C  | 158 °F |

(2) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

|                                         |        |         |
|-----------------------------------------|--------|---------|
| Rollenlänge<br>vorgeformt oder Vielfach | 20.0 m | 65.6 ft |
|-----------------------------------------|--------|---------|

## KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung  
EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung  
EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung  
EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung  
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
FDA (Food and Drug Administration)



## SCHWEISSMETHODE

- Hochfrequenz

## ANMERKUNGEN

Ausgabe: 22-01-2020

Datum der letzten Änderung: 20-04-2023

### BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.