

WELLKANTEN

DATENBLATT

CODE ES992


TYP

C-U 20/80 HP blue AM

BEZEICHNUNG

Wellkanten längs angebracht.

PRODUKTSYSTEM 



PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff Polyurethan (TPU) - HP® System

Farbe HP® blau

Härte 85 ±5 Sh.A

B = Breite 42 mm 1,65 in.

H = Höhe 80 mm 3,15 in.

P = Teilung 50 mm 1,97 in.

Dicke 1.7 mm 0,07 in.

Gewicht 149 gr/m 0.132 oz/in.

Minimaler Trommeldurchmesser (1)

■ Längsrichtung-Transportseite 190 mm 7.5 in.

(1) Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.

Temperatur (2) min. -30 °C -22 °F

max 70 °C 158 °F

(2) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

Rollenlänge
vorgeformt oder Vielfach 25.0 m 82.0 ft

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)



SCHWEISSMETHODE

- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

Ausgabe: 22-01-2020

Datum der letzten Änderung: 20-04-2023

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.