

技术参数表

编号 **LA7**

型号

LC-G100 MF-R

技术规格

材质	天然橡胶		
总厚度	10.0 ± 0,20 毫米	0.39 ± 0.008 英吋	
重量	11.0 ± 0,20 千克/平方米	2.24 ± 0.008 磅/平方英尺	
外表面花纹	布紋		
内表面花纹	布紋		
颜色	紫红		
硬度	45 ±5 Sh.A		
生产宽度	1600 毫米	63	英吋
工作温度 ⁽¹⁾	最小, -20 摄氏度	-4	华氏度
	最大, +100 摄氏度	212	华氏度

⁽¹⁾ 上下限值使用片材会缩减寿命

⁽¹⁾ 上下限值使用片材会缩减寿命

机械特性

断裂荷载	12 牛顿/毫米 ²	1740 磅/平方吋
断裂延伸率	500 %	
50%强度的模量	0.9 牛顿/毫米 ²	131 磅/平方吋
撕破强度	250 牛顿	56 磅

抗化学性

- 对酒精及乙二醇有良好的抗化性
- 对酸和碱的水溶液有尚可的抗化性
- 对溶剂, 碳氢化合物, 酸及浓碱, 天然和合成油, 臭氧有尚可的抗化性

适合应用于

纸箱工业

特性

- 高弹性
- 抗撕裂
- 耐磨

符合

欧盟REACH法规 EC 1907/2006及修正

备注



发布: 29-01-2008

更新 28-10-2013

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。