


无缝带

技术参数表

编号		MN346		型号		MF R-300	
皮带构成							
外表层							
材质		天然橡胶					
表面处理		磨質面					
颜色		紫红					
硬度		45 ±5 Sh.A					
摩擦系数		- 纸		2.0			
		- 塑胶		2.0			
抗拉层							
材质		聚酯 (PET)					
内表层							
材质		聚酯布 (PET)					
颜色		黑					
硬度		--- ±5 Sh.A					
技术规格							
可供之标准厚度范围 ⁽¹⁾				由	6.0	至	8.0 毫米
				由	0.2	至	0.3 英吋
⁽¹⁾ 特别要求请联系乔意隆代表							
直径尺寸				按模具清单			
延伸受力 1%				10 牛頓/毫米		57 磅/英吋	
抗静电 (UNI EN 21179)				是			
滚轮直径				依照总厚度			
工作温度 ⁽²⁾				最小, -20 摄氏度		-4 华氏度	
				最大, +100 摄氏度		212 华氏度	
⁽²⁾ 上下限值使用无缝带会缩减寿命							
适合应用于							
纸箱折迭: 进料							



发布: 10-11-2008

更新: 28-10-2013

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。