

无缝带

技术参数表

编号		MN55		型号		MF R-053	
皮带构成							
外表层							
材质I		天然橡胶					
表面处理		磨質面					
颜色		紫红					
硬度		45 ±5 Sh.A					
摩擦系数		- 纸		2.0			
		- 塑胶		2.0			
抗拉层							
材质		---					
内表层							
材质		天然橡胶					
颜色		黑					
硬度		65 ±5 Sh.A					
技术规格							
可供之标准厚度范围 ⁽¹⁾				由	10.1	至	15.0 毫米
				由	0.4	至	0.6 英吋
⁽¹⁾ 特别要求请联系乔意隆代表							
直径尺寸				按模具清单			
延伸受力	10%	?	牛頓/毫米	15	磅/英吋		
抗静电 (UNI EN 21179)				否			
滚轮直径				依照总厚度			
工作温度 ⁽²⁾				最小,	-20 摄氏度	-4 华氏度	
				最大,	+100 摄氏度	212 华氏度	
⁽²⁾ 上下限值使用无缝带会缩减寿命							
适合应用于							
VFFS包装机							



特性	
- 耐磨	
- 摩擦系数恒久稳定	
抗化学性	
等级:	8 连结
符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	
备注	
适用于磨耗性包装面料 (纸, 胶)。	
无接头: 无缝生产技术, 确保表面和摩擦系数无缝一致。	

发布: 29-01-2008

更新: 24-09-2014

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。