

1DM8 U0-U-F7 A grey

 COMPOSIZIONE


| | | | |
|---------------------------|-----------------------|---|-----------|
| Lato trasporto | Materiale | Tessuto non tessuto agugliato di poliestere | |
| | Spessore | 0.70 mm | 0.028 in. |
| | Finitura superficiale | Liscia | |
| | Colore | Grigio | |
| | Coeff. d'attrito | LF | |
| Nucleo di trazione | Materiale | Poliestere (PET) | |
| | N. di tele | 1 | |
| | Tipo di trama | Doppia trama rigida | |
| Lato scorrimento | Materiale | Tessuto impr. poliuretano (TPU) - Sistema HP® | |
| | Spessore | --- mm | --- in. |
| | Finitura superficiale | Tela | |
| | Colore | Azzurro | |

 DATI TECNICI

| | | |
|---|------------------------|-------------------|
| Spessore totale | 1.80 mm | 0.07 in. |
| Peso | 1.90 kg/m ² | 0.39 lbs./sq.ft |
| Trazione all'1% | 8 N/mm | 46 lbs./in. |
| Trazione max. ammissibile | 16 N/mm | 91 lbs./in. |
| Resistenza alla temperatura ⁽¹⁾ | min. | -20 °C -4 °F |
| | max. | +100 °C 212 °F |
| ⁽¹⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro. | | |
| Raggio / Diametro minimo di avvolgimento ⁽²⁾ | | |
| ■ Raggio minimo penna | no | |
| ■ Ø min. puleggia in flessione | 50 mm | 1.97 in. |
| ■ Ø min. puleggia in controflessione | 50 mm | 1.97 in. |
| ⁽²⁾ Calcolato in funzione del tipo di giunzione CHIORINO consigliata. | | |
| Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento | | |
| ■ Lamiera acciaio | 0.20 [-] | |
| ■ Laminato plastica o legno | 0.25 [-] | |
| ■ Tamburo acciaio | 0.20 [-] | |
| ■ Tamburo gommato | 0.30 [-] | |
| Larghezza max. di produzione | 1400 mm | 55 in. |

 SETTORI APPLICATIVI

Cartotecnica: cartone ondulato
Cartotecnica: trasferimento


 CARATTERISTICHE

| | |
|--|----|
| Influenza umidità | no |
| Idoneità al metal detector | si |
| Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179) | si |
| Conducibilità superficiale (UNI EN ISO 284) | no |
| Scorrimento su piano | si |
| Scorrimento su rulli | si |
| Scorrimento su piano sui due lati | no |
| Scorrimento in conca | no |
| Variazione di pendenza | no |
| Trasporto inclinato | si |
| Trasporto con accumulo | no |
| Trasportatore in curva | no |
| Resistenze chimiche link | 12 |

 CONFORMITÀ NORMATIVE

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

 NOTE

CODICE PRODOTTO **NA1568**


Data ultimo aggiornamento: 20-05-2024

 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

1DM8 U0-U-F7 A grey

• Sistema di giunzione consigliato **MONO ZETA - 80 x 10 mm**



Altri sistemi di giunzione possibili:

- MONO ZETA DIAGONALE
- MICRO ZETA - 30 x 6 mm
-
-

Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione CHIORINO ved. catalogo generale.


• Parametri di pressatura

Pressa a caldo P \ PL \ PLS

| Valori di pressatura | |
|-----------------------------|---------|
| Temperatura piano superiore | 155 °C |
| Temperatura piano inferiore | 155 °C |
| Temperatura sonda | 155 °C |
| Mantenimento in temperatura | 3 min. |
| Pressione | 2,5 bar |
| Film | nessuno |
| Collante | --- |


Avvertenze regolazione pressa:

1. Utilizzare l'apposito termometro "KM330" per verificare l'effettiva temperatura all'interno del nastro. Posizionare la sonda come da disegno a lato.



2. Si raccomanda di estrarre il nastro dalla pressa soltanto a conclusione del ciclo di raffreddamento.
3. Il buon risultato della giunzione è garantito solo se le temperature della pressa sono effettivamente quelle riportate nella tabella a lato. Si raccomanda la periodica verifica del corretto funzionamento dei termostati.

• Schema di allestimento della pressa



• Note

CODICE PRODOTTO **NA1568**

Data ultimo aggiornamento: **24-03-2021**

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.