

HP Compact 15 blue AM

COMPOSITION



Description Bande compacte avec âme de traction renforcée stabilisée pour éviter les ondulations

Matière Polyuréthane (TPU) - système HP®

Épaisseur 1.50 mm 0.06 in.

Poids 1.60 kg/m² 0.33 lbs./sq.ft

Finition superficielle Lisse

Couleur Bleu HP®

Coeff. de friction MF

DONNÉES TECHNIQUES

Traction 1% allongement 5 N/mm 29 lbs./in.

Résistance min. -30 °C -22 °F
température (1) max. +110 °C 230 °F

(1) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la bande

Largeur max. production 2000 mm 79 in.

Diamètre minimum d'enroulement:

■ Tambour en flexion 25 mm 1.0 in.

■ Tambour en contreflexion 60 mm 2.4 in.

Coefficient de friction:

■ Acier inoxydable - sec/mouillé 0.50/0.42 [-]

■ UHMW(2) - sec/mouillé 0.42/0.35 [-]

(2) UHMW = Ultra High Molecular Weight

CARACTÉRISTIQUES

Influence humidité non

Convenable avec détecteur de métaux oui

Antistatique dynamique permanente (UNI EN ISO 21179) non

Conductivité superficielle (UNI EN ISO 284) non

C.I.P. (Clean In Place) oui

Glissement sur barres en matériel plastique UHMW(2) oui

Glissement sur rouleaux oui

Glissement en auge oui

Variation d'inclinaison non

Transport incliné non

Bandes pour accumulation non

Convoyeur courbe oui

Classe de résistance chimique [link](#) 12

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour
EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour
EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)



APPLICATIONS

Industrie alimentaire

Emballage et conditionnement

NOTES

CODE PRODUIT: NA1724A

Date dernière modification: 13-09-2023

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.