


HP Compact Minidrive 15/20 blue AM

组成



HP COMPACT mini drive AM 产品体系

特征	单体输送带内含抗拉芯线防止发生波浪状况，驱动面安装同步齿条		
材质	聚氨酯 (TPU) - HP® 系列		
厚度	1.50 毫米	0.06 英吋	
重量	1.60 千克/平方米	+ 0.11 千克/米 (齿排因素)	
	0.33 磅/平方英尺	+ 0.07 磅/英吋 (齿排因素)	
表面花纹	雾面		
颜色	HP® 蓝		
摩擦特性	MF		

技术规格

1%延伸受力	5 牛顿/毫米	29 磅/英吋	
齿距	20 ± 0.4 毫米	0.79 ± 0.16 英吋	
工作温度 (2)	最小. -30 摄氏度	-22 华氏度	
	最大. +90 摄氏度	194 华氏度	
(1) 接近上下限时, 寿命会相应缩减			
最大生产宽度	1200 毫米	47 英吋	
最小滚轮直径:			
■ 正向弯曲	25 毫米	1.0 英吋	
■ 反向弯曲	60 毫米	2.4 英吋	

摩擦特性:

- 不锈钢 - 干/湿 0.50/0.42 [-]
- UHMW⁽²⁾ 超高分子量聚乙烯板 - 干/湿 0.42/0.35 [-]

(2) UHMW = 超高分子量聚乙烯

特性

受湿度影响	否
适用于金检机	是
抗静电 (UNI EN ISO 21179)	否
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
C.I.P. (原位清洗)	是
在塑料条 UHMW ⁽²⁾ 上滑送	是
支撑辊输送	是
槽形输送	否
鹅颈型输送	否
爬坡输送	否
可表面滑送	否
转弯皮带	否
抗化特性 连结)	12

符合

欧盟 REACH 法规 EC 1907/2006 及修正
欧盟法规 EC 1935/2004 及修正
欧盟法规 EC 2023/2006 及修正
欧盟法规 EU 10/2011, 2023/1442 及修正
HACCP (危害分析和关键控制点)
FDA (美国食品药品监督管理局)



适合应用于

食品工业
包装

备注

產品代碼 NA1724F_D

更新: 26-04-2023

声明

本文件内容描述 CHIORINO 产品在实验场所条件为温度 +23°C 及相对湿度 50% 的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对 CHIORINO 产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO 不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。