

## 2M5 U0-U8 HP CC blue AM

### Composizione

|                    |                       |                                               |           |  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------|--|
| Lato trasporto     | Materiale             | Poliuretano (TPU) - Sistema HP®               |           |  |
|                    | Spessore              | 0.80 mm                                       | 0.031 in. |  |
|                    | Finitura superficiale | CC                                            |           |  |
|                    | Colore                | Blu HP®                                       |           |  |
|                    | Coeff. d'attrito      | HF                                            |           |  |
| Nucleo di trazione | Materiale             | Poliestere (PET) - sistema HP®                |           |  |
|                    | N. di tele            | 2                                             |           |  |
|                    | Tipo di trama         | Rigida                                        |           |  |
| Lato scorrimento   | Materiale             | Tessuto impr. poliuretano (TPU) - Sistema HP® |           |  |
|                    | Spessore              | mm                                            | 0.000 in. |  |
|                    | Finitura superficiale | Tela                                          |           |  |
|                    | Colore                | Azzurro                                       |           |  |

### Dati tecnici

|                                            |            |                 |
|--------------------------------------------|------------|-----------------|
| Spessore totale                            | 2.90 mm    | 0.11 in.        |
| Peso                                       | 2.10 kg/m² | 0.43 lbs./sq.ft |
| Trazione all'1%                            | 6 N/mm     | 34 lbs./in.     |
| Trazione max. ammissibile                  | 12 N/mm    | 69 lbs./in.     |
| Resistenza alla temperatura <sup>(1)</sup> | min.       | -30 °C -22 °F   |
|                                            | max.       | +110 °C 230 °F  |

<sup>(1)</sup> L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

Raggio / Diametro minimo di avvolgimento <sup>(2)</sup>

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| ■ Raggio minimo penna                | no             |
| ■ Ø min. puleggia in flessione       | mm in.         |
| ■ Ø min. puleggia in controflessione | 30 mm 1.18 in. |

<sup>(2)</sup> Calcolato in funzione del tipo di giunzione CHIORINO consigliata.


Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| ■ Lamiera acciaio           | 0.20 [-] |
| ■ Laminato plastica o legno | 0.25 [-] |
| ■ Tamburo acciaio           | 0.20 [-] |
| ■ Tamburo gommatto          | 0.30 [-] |

Larghezza max. di produzione 800 mm 31 in.

### Settori applicativi

Alimentare: affettatrici industriali  
 Alimentare: lavorazione formaggi  
 Agroalimentare: selezionatrici prodotti ortofrutticoli



SISTEMA PRODOTTO



### Caratteristiche

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Influenza umidità                                    | no |
| Idoneità al metal detector                           | si |
| Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179) | si |
| Conduttività superficiale (UNI EN ISO 284)           | no |
| Scorrimento su piano                                 | si |
| Scorrimento su rulli                                 | si |
| Scorrimento su piano sui due lati                    | no |
| Scorrimento in conca                                 | no |
| Variazione di pendenza                               | no |
| Trasporto inclinato                                  | si |
| Trasporto con accumulo                               | no |
| Trasportatore in curva                               | no |
| Resistenze chimiche <a href="#">link</a>             | 12 |

### Conformità normative

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti  
 EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti  
 EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti  
 EU 10/2011, 2024/3190 Regolamento e aggiornamenti  
 EC 2025/351 Regolamento del 21 febbraio 2025  
 EC 528/2012 Regolamento e aggiornamenti  
 Esente dalla registrazione EPA in base all'esenzione per gli articoli trattati di cui al 40 CFR 152.25(a)  
 FDA (Food and Drug Administration)



### Note


CODICE PRODOTTO **NA2713**

Data ultimo aggiornamento: 17-09-2025

### Limitazione di responsabilità

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

## 2M5 U0-U8 HP CC blue AM

**• Sistema di giunzione consigliato**
**MONO ZETA - 80 x 10 mm**

**A = 80 mm**
**B = 10 mm**
**Altri sistemi di giunzione possibili:**
**MICRO ZETA - 30 x 6 mm**


Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione CHIORINO ved. catalogo generale.

**• Parametri di pressatura**
**Pressa a caldo P \ PL \ PLS**

| Valori di pressatura        |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Temperatura piano superiore | 165 °C                     |
| Temperatura piano inferiore | 165 °C                     |
| Temperatura sonda           | 165 °C                     |
| Mantenimento in temperatura | 3 min.                     |
| Pressione                   | 2,5 bar                    |
| Film                        | TC715 - Film PU HP blue AM |
| Collante                    | ---                        |


**Avvertenze regolazione pressa:**

1. Utilizzare l'apposito termometro "KM330" per verificare l'effettiva temperatura all'interno del nastro. Posizionare la sonda come da disegno a lato.



2. Si raccomanda di estrarre il nastro dalla pressa soltanto a conclusione del ciclo di raffreddamento.

3. Il buon risultato della giunzione è garantito solo se le temperature della pressa sono effettivamente quelle riportate nella tabella a lato. Si raccomanda la periodica verifica del corretto funzionamento dei termostati.

**• Schema di allestimento della pressa**

**• Note**

CODICE PRODOTTO NA2713

Data ultimo aggiornamento: 16-10-2025

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.