


## ProDrive D-S 30/40 LB

### BANDSPEZIFIKATION




Beschreibung Monolithisches Zahntransportband

Werkstoff Polyurethan (TPU)

Gesamtdicke 3.00 mm 0.12 in.

Gewicht 6.00 kg/m<sup>2</sup> 1.22 lbs./sq.ft

Oberfläche Matt

Farbe Hellblau

Reibwert Index MF

### BANDKONSTRUKTION

Zugkraft bei 1% Dehnung 4 N/mm 23 lbs./in.

Teilung 40 ± 0.4 mm 1.57 ± 0.16 in.

Temperatur <sup>(1)</sup> min. -5 °C 23 °F  
max. +80 °C 176 °F

<sup>(1)</sup> Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer des Bandes beeinträchtigen

Max. Produktionsbreite 1200 mm 47 in.

Minimaler Trommeldurchmesser:

■ Biegung 100 mm 3.9 in.

■ Gegenbiegung 150 mm 5.9 in.

Reibwert auf der Seite:

■ Edelstahl - trocken/nass 0.50/0.42 [-]

■ UHMW<sup>(2)</sup> - trocken/nass 0.42/0.35 [-]

<sup>(2)</sup> UHMW = Ultra High Molecular Weight

### EIGENSCHAFTEN

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Feuchtempfindlich                                             | nein |
| Eignung für Metallsuchgerät                                   | ja   |
| Permanent antistatisch dynamisch (UNI EN ISO 21179)           | nein |
| Leitfähig (UNI EN ISO 284)                                    | nein |
| Gleitende Abtragung auf Kunststoffstangen UHMW <sup>(2)</sup> | ja   |
| Rollende Abtragung                                            | ja   |
| Muldung auf Abtragung                                         | ja   |
| Z-Förderer                                                    | ja   |
| Schrägtransport                                               | nein |
| Staubetrieb                                                   | nein |
| Kurvenförderer                                                | nein |
| Chemische Beständigkeit <a href="#">link</a>                  | 5    |

### KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung  
EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung  
EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung  
EU 10/2011, 2024/3190 Verordnungsaktualisierung  
FDA (Food and Drug Administration)



### ANWENDUNG

Lebensmittelindustrie: Fleischverarbeitung  
Lebensmittelindustrie: Fischindustrie  
Lebensmittelindustrie: Käseverarbeitung  
Lebensmittelindustrie: Backwarenindustrie  
Lebensmittelindustrie: süßen und herzhaften Snacks  
Agrarindustrie

### ANMERKUNGEN

PRODUKTCODE NA2774

Datum der letzten Änderung: 28-01-2026

#### BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.