

SG3

构成

外表面

材质 合成弹性体

表面花纹 粗纱纹


特别处理 ---

颜色 浅灰

硬度 65 ±5 Sh.A

织物

材质 聚酯 (PET)



技术规格

总厚度	2.0 毫米	0.08 英吋
重量	2.2 千克/平方米	0.45 磅/平方英尺
抗拉强度	60 牛顿/毫米	343 磅/英吋
工作温度 ⁽¹⁾	最小、	-10 摄氏度 14 华氏度
	最大、	120 摄氏度 248 华氏度

⁽¹⁾ 上下限值使用橡皮会缩减寿命

卷料尺寸

长度	100 米	3937 英吋
宽度 ⁽²⁾	50 毫米	2 英吋
	70 毫米	3 英吋

⁽²⁾ 其他宽度欢迎查询

适合应用于

纺织: 整理

胶水

- 把包辊橡皮黏贴到滚轮上, 推荐使用TEXCOL CHIORINO单体式胶水

特性

- 出色的黏合
- 耐油

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

备注

可供应自黏/A版本

编号 TX45

更新: 2-1-2018

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。