

NP0/A

构成

外表面

材质 氯丁橡胶 (CR)

表面花纹 ---


特别处理 ---

颜色 浅灰

硬度 --- ± 5 Sh.A

织物

材质 聚酯 (PET)



技术规格

总厚度	3.5 毫米	0.14 英吋
重量	0.7 千克/平方米	0.14 磅/平方英尺
抗拉强度	2 牛顿/毫米	11 磅/英吋
工作温度 ⁽¹⁾	最小, -40 摄氏度 最大, 70 摄氏度	-40 华氏度 158 华氏度

⁽¹⁾ 上下限值使用橡皮会缩减寿命

卷料尺寸

长度	50 米	1969 英吋
宽度 ⁽²⁾	50 毫米	2 英吋
	70 毫米	3 英吋

⁽²⁾ 其他宽度欢迎查询

适合应用于

纺织: 卷布机

胶水

特性

- 优异的黏合
- 耐油特性还可以

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

备注

只供应自黏版本

编号 TX94

更新: 2-1-2018

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。